



Carcasa autoprotectora y apta para desinfectantes

La CL-H300SV no solo ha sido diseñada para resistir los agresivos compuestos químicos de los productos de desinfección, sino también para detener el crecimiento de las bacterias. La tecnología de la carcasa y la propia impresora llevan el sello SIAA ya que cumplen la norma ISO 22196, subrayando así que ha sido desarrollada para ofrecer efectividad frente al crecimiento de las bacterias y que su diseño sigue los estándares más exigentes de la industria.

Compacta

El tamaño compacto de la nueva CL-H300SV la convierte en la impresora perfecta para espacios reducidos, con capacidad para imprimir etiquetas con un ancho de hasta 114,3 mm (4,5 pulgadas) sobre un medio de impresión de 127 mm (5 pulgadas).

Alta conectividad

Dispone de interfaz USB 2.0 de serie y de interfaces opcionales para Bluetooth, WLAN, Ethernet con soporte para XML y USB hosts así como interfaces LAN, por lo que se trata de una solución con una conectividad que se adapta a cualquier aplicación.

Aplicaciones

- Servicios de salud
- Hostelería y restaurantes
- Cocina
- Farmacia
- Comercio minorista



Sensor totalmente ajustable de espacio entre etiquetas y de marca negra



Interfaz USB estándar con ranura para tarjeta de interfaz opcional Bluetooth, Ethernet, WLAN o USB hosts + LAN

Especificaciones

Modelo	CL-H300SV
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	8 pulgadas por segundo (200 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	4 pulgadas (104 mm)
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	1 - 4,6 pulgadas (25 - 118 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro interno 5 pulgadas (125 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	63.5 a 190 µm
Sensor del medio de impresión	Hueco y marca negra reflectante, totalmente ajustables
Interfaz principal	Doble interfaz USB incorporado y ranura de tarjeta de interfaz opcional
Interfaces Opcionales	Estándares WLAN 802.11b y 802.11g, 100 metros, 64/128 bit WEP, WPA, hasta 54Mbps, Serie (compatible RS-232C), Ethernet (SEH), Bluetooth compatible Apple™ Mfi
Emulaciones (idiomas)	Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®, Zebra® ZPL2® , Datamax® DMX, Eltron® EPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, EPL-2®
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Flash (memoria no volátil)	16 MB total, 4MB disponibles para el usuario
Garantía	2 años, 30 km o 6 meses


Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CL-H300SV

Etiquetas, Sobremesa

Características & Ventajas

- Carga de papel: Mecanismo de apertura Hi-Lift™ y mecanismo de cierre ClickClose™
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida: hasta 250mm por segundo (8 pulgadas por segundo)
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido



Moderna, compacta y eficiente