

# CITIZEN

## Impresión industrial con capacidad y velocidad añadidas

Impresión industrial a alta velocidad



### Concepto de diseño para ahorro de espacio

La carcasa Hi-Open™ se eleva verticalmente, lo que significa que la impresora no requiere espacio adicional al abrir la cubierta, lo que la hace idónea para instalaciones con limitaciones de espacio.

### Configuración sencilla

La amplia pantalla gráfica LCD ofrece indicaciones claras del estado de la impresora y permite una configuración sencilla.

## CL-S700

Otras

### Aplicaciones

- Logística y transporte
- Envíos
- Fabricación
- Comercio minorista
- Almacenes



Alto rendimiento con un acceso sencillo

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

## Especificaciones

| Modelo                                               | CL-S700                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión                              | Transferencia térmica + térmica directa                                                                         |
| Resolución                                           | 203 ppp                                                                                                         |
| Velocidad de impresión (máxima)                      | 10 pulgadas por segundo (254 mm/s)                                                                              |
| Ancho de impresión (máximo)                          | 4 pulgadas (104 mm)                                                                                             |
| Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)           | 1 - 4,6 pulgadas (25 - 118 mm)                                                                                  |
| Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo | Diámetro externo 8 pulgadas (200 mm) Tamaño de núcleo 1 pulgada (25mm) y ranura externa para medio de impresión |
| Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)         | 63,5 a 254 µm                                                                                                   |
| Longitud del medio de impresión (mín. a máx.)        | 0,25 a 32 pulgadas (6,35 a 812,8 mm)                                                                            |
| Sensor del medio de impresión                        | Sensor posterior y sensor frontal de alta resolución, totalmente ajustables                                     |
| Interfaz principal                                   | Triple interface USB, paralelo y serie incorporado, ranura de interfaz intercambiable para tarjeta opcional     |
| Interfaces Opcionales                                | Estándares WLAN 802.11b y 802.11g, 100 metros, 64/128 bit WEP, WPA, hasta 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT)       |
| Tamaño de cinta                                      | Diámetro externo máximo de 3,4 pulgadas (86,5 mm). Longitud de 450 metros.                                      |
| Enrollamiento de la cinta                            | Lado de la tinta interior o exterior con detección automática. Cera, cera/resina o resina.                      |
| Sistema de cinta                                     | Sistema de ajuste automático de la tensión de la cinta ARCP™                                                    |
| Mecanismo                                            | Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura                                                                  |
| Panel de control                                     | 4 botones y LCD gráfica retroiluminada de 4 líneas                                                              |
| Emulaciones (idiomas)                                | Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®                                            |
| Drivers y software                                   | Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas                                              |
| Flash (memoria no volátil)                           | 4 MB total, 1 MB disponibles para el usuario                                                                    |
| Dimensiones (An x F x Al) y peso                     | 255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg                                                                                     |
| Garantía                                             | 2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión                                              |

## CL-S700

### Otras

## Características & Ventajas

- Carga de papel: Acceso frontal para todas las operaciones, incluyendo cambio de soportes y de cinta
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida: hasta 250mm por segundo (10 pulgadas por segundo)
- Soporte de medio de impresión: Muy alta capacidad del medio de impresión para rollos de hasta 8 pulgadas (200 mm)
- Opciones de cinta: Numerosas cintas disponibles: utiliza cintas de hasta 450 metros enrolladas hacia fuera
- Pantalla: Panel de control LCD retroiluminado para una fácil configuración
- Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical que ocupa el mismo espacio y con cierre seguro.
- Se acabaron las etiquetas ilegibles: la tecnología de control de cinta ARCP™ garantiza una impresión impecable.
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Clasificación ENERGY STAR®
- Embalaje reciclable
- Pelador básico



**CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH**  
Diseño ingenioso que facilita el funcionamiento y aporta fiabilidad

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.