

CITIZEN

Impresión industrial de etiquetas de alta resolución

Etiquetas nítidas, exactas y fiables en todo momento



Resolución de 300 ppp

El modelo CL-S703III es idóneo para etiquetas pequeñas con códigos de barras matriciales en 2D, como Datamatrix, DataBar, QR-Code y PDF417, o para impresión de logotipos de empresas, homologaciones y logotipos CE o WEEE.

Experiencia de uso mejorada con el asistente de configuración

El asistente de configuración muestra las instrucciones por medio de ilustraciones, por lo que es perfecto para formar a los usuarios nuevos y a los ya existentes sin recurrir a un manual o al soporte en línea. Además, cuando se produce un error el asistente de configuración indicará la solución correspondiente, lo cual agiliza su corrección.

Impresión inalámbrica con la aplicación de impresión autónoma

A los clientes que deseen imprimir etiquetas sin un equipo de sobremesa les encantará la aplicación de impresión autónoma de la CL-S703III, que permite imprimir etiquetas de un formato específico con datos variables que se pueden compartir con la impresora a través de su conector USB.

CL-S703III

Etiquetas, Industrial

Aplicaciones

- Servicios de salud
- Alquiler / Contratación
- Fabricación
- Almacenes
- Comercio minorista



Cross Emulation: intercambio automático entre emulaciones Zebra® y Datamax®

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Especificaciones

Modelo	CL-S703III
Tecnología de impresión	Transferencia térmica + térmica directa
Resolución	300 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	10 pulgadas por segundo (254 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	4 pulgadas (104 mm)
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	1 - 4,6 pulgadas (25,4 - 118 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 8 pulgadas (200mm) Tamaño de núcleo 1 a 3 pulgadas (25 a 75 mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	63,5 a 254 µm
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.)	0,25 a 64 pulgadas (6,35 a 1625,6 mm)
Sensor del medio de impresión	Hueco, muesca y marca negra reflectante, totalmente ajustables
Interfaz principal	Triple interface: USB y Ethernet incorporado y ranura de interfaz incorporado para tarjeta opcional
Interfaces Opcionales	Compact LAN with remote maintenance, Compact Wireless LAN 802.11a/b/g/n, Premium Ethernet (1Gbps), WLAN premium, Serial, Parallel
Tamaño de cinta	Diámetro externo máximo de 3,4 pulgadas (86,5 mm). Longitud de 450 metros.
Enrollamiento de la cinta	Lado de la tinta interior o exterior con detección automática. Cera, cera/resina o resina.
Sistema de cinta	Sistema de ajuste automático de la tensión de la cinta ARCP™
Mecanismo	Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura
Panel de control	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Emulaciones (idiomas)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®, Zebra® ZPL2® , BASIC Interpreter para el procesamiento de flujos de datos y emulación de billetes, Eltron® EPL2® , CBI™ BASIC Interpreter
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Dimensiones (An x F x Al) y peso	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Garantía	2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal: evita daños provocados por la humedad u objetos
- Carga de papel: Acceso frontal para todas las operaciones, incluyendo cambio de soportes y de cinta
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida: hasta 250mm por segundo (10 pulgadas por segundo)
- Soporte de medio de impresión: Muy alta capacidad del medio de impresión para rollos de hasta 8 pulgadas (200 mm)
- Opciones de cinta: Numerosas cintas disponibles: utiliza cintas de hasta 450 metros enrolladas hacia fuera
- Pantalla: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical que ocupa el mismo espacio y con cierre seguro.
- Se acabaron las etiquetas ilegibles: la tecnología de control de cinta ARCP™ garantiza una impresión impecable.
- Pelador básico