

CITIZEN

Impresión moderna y de alto rendimiento con salida en la parte superior

Impresoras más seguras y limpias



Carcasa autoprotectora y apta para desinfectantes

La CT-E301 no solo ha sido diseñada para resistir los agresivos compuestos químicos de los productos de desinfección, sino también para detener el crecimiento de las bacterias. La tecnología de la carcasa y la propia impresora llevan el sello SIAA ya que cumplen la norma ISO 22196, subrayando así que ha sido desarrollada para ofrecer efectividad frente al crecimiento de las bacterias y que su diseño sigue los estándares más exigentes de la industria.

Opciones de interfaz para el futuro

La CT-E301 se encuentra disponible con dos configuraciones de interfaces: un interfaz USB o tres interfaces: USB, serie y Ethernet. Por tanto, sea cual sea su sistema PDV instalado, podrá conectarlo.

Diseño moderno y compacto

Gracias a su diseño con uno de los tamaños más pequeños del mercado, la CT-E301 es perfecta para entornos con un espacio escaso. Instálela fácilmente junto a una caja registradora, intégrala en un kiosco o colóquela simplemente sobre el mostrador al lado de un lector.

CT-E301

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Comercio minorista
- Servicios de salud
- Diario
- Kiosco
- Cocina
- Farmacia
- Reducción de colas



Más funciones para una impresión fiable

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Especificaciones

Modelo	CT-E301
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	250 mm/s
Ancho de impresión (máximo)	72 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 83 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	53 a 85 µm
Interfaz principal	Interfaces triples: Serie, USB y Ethernet
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50/60Hz
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Panel de control	1 botones y 2 LED
Emulaciones (idiomas)	ESC/POS™
Drivers y software	Gratuito desde web, compatible con varias plataformas
Flash (memoria no volátil)	8MB
Dimensiones (An x F x Al) y peso	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Estándares de EMC y seguridad	CE, C-UL, VCCI, FCC clase A, UL, CCC

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CT-E301

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida superior: ideal para comercios minoristas
- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Velocidad de impresión: Impresión rápida de recibos: hasta 250mm por segundo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Tamaño reducido
- Mantenimiento sin herramientas



Moderna, compacta y eficiente