

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

DCP-J1360DW

Fuente del fabricante

Guía del usuario online (HTML/PDF)

https://support.brother.com/g/s/id/html/doc/mfc/cv_dcpj1360dw/spa/PDF/PDF.pdf

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Temperatura	Mejor calidad de impresión	De 20 a 33 °C
Humedad	En funcionamiento	De 20 a 80 % (sin condensación)
	Mejor calidad de impresión	De 20 a 80 % (sin condensación)
Alimentador automático de documentos (unidad ADF) (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)		Hasta 20 páginas Papel: 80 g/m ²

- 1 Medida en diagonal
- 2 Medido cuando el equipo está conectado a la interfaz USB. El consumo eléctrico varía ligeramente en función del entorno de uso o del desgaste de las piezas.
- 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) Al imprimir a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
(DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Al utilizar la unidad ADF, impresión a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
- 4 Medido según IEC 62301 Edición 2.0.
- 5 Aunque el equipo esté apagado, se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y se apagará él solo.
- 6 El ruido depende de las condiciones de impresión.
- 7 Medición realizada de acuerdo con el método descrito en ISO 7779.
- 8 <Velocidad de impresión>
MFC-J4350DW: 20,0 ipm (Blanco y negro) / 19,0 ipm (Color)
MFC-J4550DW: 20,0 ipm (Blanco y negro) / 19,0 ipm (Color)
Estas velocidades de impresión son para la impresión a 1 cara y se miden de conformidad con el estándar ISO/IEC 24734.

Especificaciones de tamaño de los documentos

Tamaño del documento	Ancho de la unidad ADF (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	De 139,7 a 215,9 mm
	Longitud de la unidad ADF ¹ (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	- DCP-J1360DW/DCP-J1460DW De 210 a 355,6 mm - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW De 148 a 355,6 mm
	Ancho del cristal de escáner	Máx. 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner	Máx. 297 mm

- 1 Los documentos con una longitud superior a 297 mm deben introducirse de uno en uno.

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel 1	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, Legal, Legal de México, Legal India, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel	Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m ²
	Bandeja de papel 2 (MFC-J4550DW)	Tipo de papel	Papel normal, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, Legal, Legal de México, Legal India, Folio, Ejecutivo, A5
		Máxima capacidad de papel	Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m ²
	Ranura de alimentación manual	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado

Entrada de papel	(MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Tamaño de papel	A4, Letter, Legal, Legal de México, Legal India, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel	Hasta 1 hoja
Salida del papel ^{1 2}			• DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel) • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Hasta 100 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel)

¹ En el caso del papel satinado, extraiga inmediatamente las páginas impresas de la bandeja de salida del papel para evitar las manchas.

² La capacidad real de la bandeja de salida puede variar en función de las condiciones medioambientales.

Especificaciones del fax



Esta función está disponible para MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.

Compatibilidad	ITU-T Grupo 3
Velocidad del módem	Recuperación automática: 14 400 bps
Ancho de escaneado (documento de una sola cara)	Unidad ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4)
Ancho de impresión	204 mm (A4)
Escala de grises	Monocromo: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles)
Resolución (Horizontal)	203 ppp
Resolución (Vertical)	Estándar: 98 ppp (Monocromo) 196 ppp (Color)
	Fina: 196 ppp (Monocromo) 196 ppp (Color)
	Superfina: 392 ppp (Monocromo)
	Fotografía: 196 ppp (Monocromo)
Libreta de direcciones	40 números (MFC-J4350DW) 100 nombres x 2 números (MFC-J4550DW)
Grupos	Hasta 6
Multienvío	90 (40 para la libreta de direcciones/50 para la marcación manual) (MFC-J4350DW) 250 (200 para la libreta de direcciones/50 para la marcación manual) (MFC-J4550DW)
Remarcación automática	3 veces a intervalos de 5 minutos
Transmisión desde la memoria	MFC-J4350DW: Hasta 170 páginas ¹

	MFC-J4550DW: Hasta 180 páginas ¹
Recepción sin papel	MFC-J4350DW: Hasta 170 páginas ¹ MFC-J4550DW: Hasta 180 páginas ¹

¹ Por 'páginas' se entiende lo especificado en la 'Tabla de pruebas ITU-T 1' (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR).

Especificaciones de copia

Color/Monocromo	Sí/Sí
Ancho de copia	204 mm ¹
Copias múltiples	Apila/ordena hasta 99 páginas
Ampliar/Reducir	De 25 % a 400 % (en incrementos del 1 %)
Resolución	Imprime hasta 1200 × 1800 ppp (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Imprime hasta 1200 × 2400 ppp (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

¹ Al realizar copias en papel de tamaño A4.

Especificaciones de las unidades flash USB



Esta función está disponible en MFC-J4550DW.

Soportes compatibles ¹		Unidad flash USB ²
Impresión JPEG	Resolución	Hasta 1200 x 4800 ppp
	Tipo de papel	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy
	Tamaño de papel	A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Formato de archivo	JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo)
Escaneado a soporte	Formato de archivo	JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro)

¹ Las unidades flash USB no se suministran con el producto.

² USB 2.0 de alta velocidad. Estándar de almacenamiento masivo USB. Formatos compatibles: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificaciones del escáner

Color/Monocromo	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Compatible con WIA	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Color / Profundidad	Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)
Escala de grises	Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)
Resolución	Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) ^{1 2} (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) ³ Hasta 1200 × 600 ppp (óptico)

Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara)	(Cristal de escaneado)
	Ancho: hasta 213,9 mm
	Largo: hasta 295 mm
	(Unidad ADF) ³
	Ancho: hasta 213,9 mm
	Largo: hasta 353,6 mm

¹ Solo con el controlador TWAIN (escaneado máximo de 1200 × 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 10 y Windows 11).

² El rango de escaneado puede disminuir en la medida en que aumente la resolución de escaneado.

³ Solo modelos con unidad ADF

Especificaciones de la impresora

Resolución		- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW Hasta 1200 × 6000 ppp (Solamente Windows) - DCP-J1460DW Hasta 1200 × 6000 ppp - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Hasta 1200 × 4800 ppp
Ancho de impresión ¹		204 mm Sin bordes ² : 210 mm
Sin bordes		A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) y Tarjeta (13 x 20 cm)
Impresión a 2 caras automática	Tipo de papel	Papel normal, papel reciclado
	Tamaño de papel	A4, Letter, Executive, A5
Velocidad de impresión		Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother.

¹ Al imprimir en papel de tamaño A4.

² Cuando la opción de impresión sin bordes está activada.

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 2 m.
LAN (MFC-J4550DW)	Use un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo también puede conectarse a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Especificaciones de la red



- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.

- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).

Seguridad de red (cableada)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP
------------------------------------	---

(MFC-J4550DW)		v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Seguridad de red (inalámbrica) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Seguridad de red (inalámbrica) (MFC-J4550DW)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Seguridad de red inalámbrica ¹		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica	WPS	Sí

¹ Wi-Fi Direct solo es compatible con WPA2-PSK (AES).

Especificaciones de requisitos de ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma informática y versión del sistema operativo	Interfaz del ordenador			Procesador	Espacio en el disco duro para la instalación ¹	
	USB ²	LAN cableada ³	LAN inalámbrica		Para controladores	Para aplicaciones (incluidos controladores)
Windows 10 Home ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Education ^{4 5} Windows 10 Enterprise ^{4 5}	Impresión PC Fax ⁶ Escaneado			Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	80 MB	2,0 GB
Windows 11 Home ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Education ^{4 5} Windows 11 Enterprise ^{4 5}				Procesador de 64 bits (x64)		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Impresión Escaneado	Impresión		Procesador de 64 bits (x64)	80 MB	80 MB
macOS v13 ⁷ macOS v14 ⁷ macOS v15 ⁷	Impresión PC Fax (Envío) ⁶ Escaneado			Procesador de 64 bits	N/A	500 MB
ChromeOS™	Impresión Escaneado			N/A	N/A	N/A
Linux	Impresión PC Fax (Envío) ⁶			Procesador de 32 bits	20 MB	20 MB

(Sistema de gestión de paquetes compatible: dpkg, rpm) ⁸	Escaneado	(x86) o 64 bits (x64)		
---	-----------	-----------------------	--	--

¹ Se requiere una conexión a Internet para instalar el software.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

³ MFC-J4550DW.

⁴ Para WIA, resolución 1200 × 1200.

⁵ PaperPort™ 14SE es compatible con Windows 10 y Windows 11.

⁶ PCFax solo admite faxes en blanco y negro. (Para modelos con función de fax)

⁷ Descargo de responsabilidad de macOS

Admite AirPrint: imprimir, escanear y enviar PC-Fax a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.

⁸ El controlador funciona en las siguientes distribuciones de Linux.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página **SO compatible** de su modelo en support.brother.com/os.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)