

Escáner industrial fijo FS40

Familia compatible: FS40

Fuente: Zebra Technologies
<https://www.zebra.com/la/es/products/spec-sheets/industrial-machine-vision-fixed-scanners/fixed-industrial-barcode-scanners/fs40.html>
Fecha de consulta: 2026-07-29

Resumen

Hoy más que nunca, las demandas crecientes del comercio internacional y su cadena de suministro global presionan a las empresas a ofrecer más, y a hacerlo más rápido. Desde la manufactura hasta la logística y el cliente final, el éxito está impulsado por la capacidad de mover y seguir rápidamente los productos que impulsan a su negocio.

Puede responder a todo esto con el escáner industrial fijo FS40 de Zebra¹, diseñado para cumplir con los requisitos integrales de los procesos de producción y entrega de la actualidad. El FS40 sigue fácilmente el ritmo de las operaciones más vertiginosas porque permite el seguimiento y la trazabilidad gracias a la decodificación automática y sin contratiempos de información en todas las piezas y paquetes a medida que se mueven por las etapas de producción, almacenamiento y operación omnicanal, capturando incluso los códigos de barras más complicados. ¿El resultado? Procesos de producción, almacenamiento, distribución y logística únicos en su clase, que inspiran a las empresas a alcanzar su máximo potencial.

¹ Algunas características estarán disponibles en una versión futura. Comuníquese con su representante de Zebra Partner o de ventas para obtener más información.

ZEBRA y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp., registradas en diversas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Es posible que algunos contenidos o imágenes se hayan creado con la ayuda de inteligencia artificial. ©2026 Zebra Technologies Corp. y/o sus afiliados.

Especificaciones publicadas

Especificaciones

Aurora Software TM	Plataforma intuitiva que facilita la tarea de configurar, implementar y ejecutar el FS40
ImagePerfect+	Procese hasta 16 imágenes distintas en simultáneo para altas velocidades de lectura
Actualizaciones de licencias	Paquetes de decodificadores y conjuntos de herramientas de visión inteligente
Puertos de interfaz	Ethernet simple o doble, PoE, USB-C, 5 pines para alimentación de luz externa y control/GPIO, 12 pines para alimentación/GPIO/RS-232

Documento informativo normalizado por Projit a partir de la información pública indicada. Las especificaciones pueden variar según la configuración exacta del SKU; consulte la fuente para cambios posteriores.